

Codice spillo	campo di misura	set di riferimento	materiale	Metodo di riconoscimento	misure in mm		
					ØA	L	ØB
N00-30	0,47-0,58	M-00	acciaio	con una scanalatura	0,7	30	
N00-40	0,57-0,67	M-00	acciaio	con una scanalatura	0,7	31,7	cono con 3 diametri diversi
N0-070	0,95-1,55	M-0	acciaio	con una scanalatura	0,7	31,7	cono con 2 diametri diversi
NXQL0-070	0,95-1,56	M-0	rivestito al DLC	con una scanalatura	0,7	31,7	cono con 2 diametri diversi
N1-100	1,50-2,45	M-1	acciaio	con una scanalatura	1		
NXQL1-100	1,50-2,45	M1-HM	rivestito al DLC	con una scanalatura	1		
NFB-1-100	1,50-2,45	M1-FB	acciaio	con 2 scanalature	1		
NFB-XQL1-100	1,50-2,45	M1-FB	rivestito al DLC	con 2 scanalature	1		
N1-150	2,30-4,20	M-1	acciaio	con una scanalatura	1,5		
NXQL1-150	2,30-4,20	M1-HM	rivestito al DLC	con una scanalatura	1,5		
NFB1-150	2,30-4,20	M1-FB	acciaio	con 2 scanalature	1,5		
NFB-XQL1-150	2,30-4,20	M1-FB	rivestito al DLC	con 2 scanalature	1,5		
N2-270	3,70-10,30	M-2	acciaio	con una scanalatura	2,7		
NXQL2-270	3,70-10,30	M2-HM	rivestito al DLC	con una scanalatura	2,7		
NFB2-270	3,70-10,30	M2-FB	acciaio	con 2 scanalature	2,7		
NFB-XQL2-270	3,70-10,30	M2-FB	rivestito al DLC	con 2 scanalature	2,7		
N3P-2-270	4,75-10,30		acciaio	con 3 scanalature	2,7		
N3P-XQL2-270	4,75-10,30		acciaio	con 3 scanalature	2,7		
N3-310	9,40-31,10	M-3 / M-4	acciaio	con una scanalatura	3,1		
NXQL3-310	9,40-31,10	M3-HM / M4-HM	rivestito al DLC	con una scanalatura	3,1		
NFB3-310	9,40-31,10	M3-FB / M4-FB	acciaio	con 2 scanalature	3,1		
NFB-XQL3-310	9,40-31,10	M3-FB / M4-FB	rivestito al DLC	con 2 scanalature	3,1		
N3P-310	10,25-25,80		acciaio	con 3 scanalature	3,1		
N3P-XQL3-310	10,25-25,80		acciaio	con 3 scanalature	3,1		
N5-350	30,90-41,10	M-5	acciaio	con una scanalatura	3,5		
NXQL5-350	30,90-41,10	M5-HM	rivestito al DLC	con una scanalatura	3,5		
NFB5-350	30,90-41,10	M5-FB	acciaio	con 2 scanalature	3,5		
NFB-XQL5-350	30,90-41,10	M5-FB	rivestito al DLC	con 2 scanalature	3,5		
NT1-100	2,05-2,70		acciaio	liscio	1,0		
NT-XQL1-100	2,05-2,70		rivestito al DLC	liscio	1,0		
NT1-150	2,55-4,20	M1-T	acciaio	liscio	1,5		1,8
NT-XQL1-150	2,55-4,20	M1-T-HM	rivestito al DLC	liscio	1,5		1,8
NT-2-150	4,20-9,80	M2-T	acciaio	liscio	1,5		2,7
NT-XQL2-150	4,20-9,80	M2-T-HM	rivestito al DLC	liscio	1,5		2,7

una scanalatura



due scanalature



tre scanalature



liscio

